# Soluciones Industriales

# **EQUIPOS Y SERVICIOS**

Empaque Automatización Integración

## EMPACADORAS FLOWPACK INVERTIDA ZP-2000 Y ZP-3000





# Soluciones en empaque



#### Características

Empacadora automática de producto sólidos regulares e irregulares, con centrado de impresión totalmente controlado por PLC, interface por pantalla táctil, áreas de contacto con el producto en acero inoxidable, banda transportadora a la salida, pintura altamente resistente y fácil manejo.

## **Aplicación**

Ideal para el empaque de productos individuales o agrupados, de difícil posicionamiento y manipulación, además de otros productos de tamaño regular e irregular como bocadillos, arequipe, brevas, queso, pollo, confitería, cárnicos, frutas, servilletas, tarjetas, panela pequeñas hasta 500 grs, refrigerios, espumas y otros.

### Material de empaque

Sella plásticos polipropilenos bio-orientados (BOPP), laminados, metalizados y materiales mixtos o en emparedado. No sella termo-encogibles ni polietileno (PE).

#### Operación

Cada producto se deposita manualmente sobre el plástico entre las guías de impresión, luego es transportado sobre el plástico a lo largo de la máquina hasta el módulo de selle longitudinal, simultáneamente, se va realizando el selle a lo largo el tubular y posteriormente las mordazas transversales lo sellan transversalmente y cortan, finalmente, el paquete es sacado del área de mordazas por la banda transportadora de salida.

### Velocidad de empaque

Velocidad de empaque entre 30 y 230 productos por minuto dependiendo del tipo de producto, el material de empaque y la dosificación.

	ZP-2000	ZP-3000
Largo de bolsa	60 - 160	90 - 240
Ancho de bolsa	35 - 90	30 - 130
Alto de bolsa	5- 35	5 - 40
Largo de maquina	3800	3800
Ancho de maquina	920	950
Alto de maquina	1500	1600
Peso maquina	550 kg	600 kg

<sup>\*</sup>Las medidas se expresan en milímetros





Teléfonos: 8027037 - 5100228 ventas@pidcodecolombia.com www.pidcodecolombia.com Bogotá D.C.